

**O P I S do wewnętrznej instalacji wod-kan.
MOPS Pułtusk ul.13 Pułku Piechoty 1 dz. 10/10**

INSTALACJA WOD.-KAN.

Ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonane będą z rur PVC i prowadzone przy ścianach wewnętrznych w obudowie. Połączenia kielichowe należy wykonać za pomocą pierścienia gumowego dostosowanego do odpowiedniej średnicy przewodu.

Piony kanalizacyjny, leżaki (bez zmian).

Dla wyposażenia instalacji kanalizacyjnej proponuje się następujące urządzenia:

- umywalki
- w.c., typ Compact
- zlew, blaszany (jedno- lub) dwukomorowy ze stali nierdzewnej
- pisuar
- brodzik prysznicowy

Prowadzenie przewodów, średnice i odległości oraz rozmieszczenie przyborów pokazano w części graficznej opracowania.

Zasilanie w wodę zaprojektowano z istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej (z istniejącego węzła cieplnego).

Rozprowadzenie przewodów od istniejących przewodów do poszczególnych przyborów wykonać z rur z tworzywa sztucznego $\phi 16 \times 2,7 \text{ mm}$ w układzie tradycyjnym, które należy układać w ścianie lub posadzce. Przewody można też układać z pewnym łukiem (możliwość kompensacji) w rurze osłonowej tzw. „peszlu”. Przejścia przewodów przez ściany układać w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniach wc zamontować wentylatorki łazienkowe z czujnikiem ruchu.